

SPRAYCLEAN

BASINÇLI PARÇA YIKAMA MAKİNELERİ

Everest Sprayclean sistemleri temizlenecek parçaların yüzeylerine kimyasal eklenmiş basınçlı sıcak su püskürterek yüzey temizliği sağlamak için tasarlanmıştır. Makinede kullanılan bütün parçalar aşırı çalışma ortamlarına uyum sağlamak için paslanmaz çelikten üretilmektedir. Kazan ısı izolasyonunun standart olarak sunulduğu bu modellerde kapak sistemi pnomatik olup müşteri isteklerinde bağlı olarak yıkama prosesinin yanın da durulama ve kurutma istasyonlarında eklenebilmektedir



SPRAYCLEAN SERİSİ TEKNİK TABLO

MODEL	PROSES	SEPET ÇAPı Mm	YÜKLEME AĞIRLIĞI Kgs	YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ Mm	DİŐ ÖLÇÜLER				POMPA DEBİLERİ Lt	POMPA DEBİLERİ Lt/Dak	POMPA BASINÇLARI Bar	ISITMA Kw
					EN Mm	BOY Mm	YÜKSEKLİK (KAPAK KAPALI) Mm	YÜKSEKLİK (KAPAK AÇIK) Mm				
SprayClean 90-S	Yıkama	900	300	500	1400	1250	1850	2250	350	140	3	9
SprayClean 90-SD	Yıkama+Durulama	900	300	500	1400	1650	1850	2250	350/220	140/80	3/2,4	9/6
SprayClean 90-SDK	Yıkama+Durulama+Kurutma	900	300	500	1400	1650	2150	2250	350/220	140/80	3/2,4	9/6/10
SprayClean 120-S	Yıkama	1200	450	650	1750	1550	2000	2600	480	200	3,2	12
SprayClean 120-SD	Yıkama+Durulama	1200	450	650	1750	2000	2000	2600	480/300	200/140	3,2/3	12/7,5
SprayClean 120-SDK	Yıkama+Durulama+Kurutma	1200	450	650	1750	2000	2300	2600	480/300	200/140	3,2/3	12/7,5/12
SprayClean 150-S	Yıkama	1500	600	750	2100	2400	2100	2800	600	250	3,6	15
SprayClean 150-SD	Yıkama+Durulama	1500	600	750	2100	2400	2100	2800	600/450	250/200	3,6/3,2	15/12
SprayClean 150-SDK	Yıkama+Durulama+Kurutma	1500	600	750	2100	2400	2450	2800	600/450	250/200	3,6/3,2	15/12/18
SprayClean 180-S	Yıkama	1800	800	900	2500	2750	2300	3050	800	300	4	18
SprayClean 180-SD	Yıkama+Durulama	1800	800	900	2500	2750	2300	3050	800/500	300/250	4/3,6	18/12
SprayClean 180-SDK	Yıkama+Durulama+Kurutma	1800	800	900	2500	2750	2700	3050	800/500	300/250	4/3,6	18/12/24